



# GLASS BEVELLING MACHINES

## Φ100コーナーカット機

型式 C-100型

### 概要

本機はガラス基板、セラミックス基板等セラミック基盤等の4角コーナーをカットする機械です。作業者は加工するガラス(以後ワークと呼ぶ)をガイドに沿って押し込むだけで、一定のコーナーカットが出来る手動の加工機です。

### 標準仕様

ワークサイズ	幅	最小 20～最大 200(mm)
	長さ	最小 20～最大 200(mm)
	厚さ	最小 0.4～最大 30(mm)
コーナーカット	C0.2～C0.5	ガイドをスライドさせ調節する
ダイヤモンド	φ100 円板型ダイヤモンドホイール	#600M
冷却水	水槽タンクより滴下	
機械寸法	長さ 310 幅 160	
機械重量	約 12kg	



### ユーティリティ

一次電源	AC200V 三相 50
	ダイヤモンドモーター 90W 1台
給排水	市水 0.2～0.5CC/min
	(水槽タンク滴下)
排水	排水口φ19(mm)

### 保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。  
\*本仕様は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403号)

FAX.03-5915-0103