



GLASS BEVELLING MACHINES

コーナー加工機

型式 L-1001SR型

概要

本機は比較的薄いガラス板のコーナーのカット及び加工を行う加工機です。
コーナーカットあるいは加工のいずれかを選択し、2 コーナーの同時加工ができます。

標準仕様

ワークサイズ	幅	最小 150～最大 520(mm)
	長さ	最小 150～最大 520(mm)
	厚さ	最小 0.4～最大 2.0(mm)
コーナーカット	C0.1～C5.0 精度 ±0.10(mm)	
R加工	最小 R1～最大 R10 精度 ±0.15(mm)	
ダイヤモンド	φ80 ペンシルエッジ型 #700M	
加工時間	15 秒 (R5 あるいは C5 の場合)	
冷却水	市水直結 約 4ℓ / min	
機械寸法	長さ 1400 幅 950 高さ 2000(mm)	
機械重量	約 250kg	



ユーティリティー

一次電源	AC200V 三相 50 / 60Hz
	ダイヤモンド駆動モータ 400W2 台
	ダイヤモンド移動モータ 25W2 台
給水	市水約 4ℓ / min
排水	排水口 φ60(mm)

保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。
*本仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。