



# GLASS BEVELLING MACHINES

## コーナーカット機

型式 P-3CC型

### 概要

本機はコピー機用ミラーガラス、FAX用カバーガラス等の細幅ガラスのコーナーカットを2コーナー同時に手動でカットする加工機です。

### 標準仕様

ワークサイズ	幅	最小5～最大50(mm)
	長さ	最小50～最大300(mm)
	厚さ	最小0.4～最大10(mm)
コーナーカット	C0.2～C5.0(押当てガイドを調整)	
ダイヤホール	φ80 カップ型 #500M (2ヘッド)	
冷却水	市水直結 4ℓ / min	
機械寸法	長さ 400 幅 500 高さ 1200(mm)	
機械重量	約 60kg	



### ユーティリティー

一次電源	AC200V 三相 50 / 60Hz
	ダイヤ駆動モータ 150W 2台
給水	市水約 4ℓ / min
排水	排水口 φ32(mm)

### 保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。  
\*本仕様は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403号)

FAX.03-5915-0103