



GLASS BEVELLING MACHINES

手動糸面取加工機

型式 SW-300D P-2N型

概要

本機はガラス基板、セラミックス基板等の糸面取りを手動で加工する機械です。
作業者は加工する基板を両手で持ち、加工する一边を水平に並んだナイロンロールの溝に沿わせ、
回転するダイヤモンドホイールの間を移動するだけで、その上下面の糸面取加工ができます。
力を入れて加工する必要もなく誰もが簡単に操作できる機械です。

標準仕様

ワークサイズ	幅	最小 60 ~ 最大 500(mm)
	長さ	最小 60 ~ 最大 500(mm)
	厚さ	最小 0.5 ~ 最大 6.0(mm)
糸面取量	最大 C 0.5 精度 ± 0.1 (mm)	
糸面取ダイヤ	60-5 #500M(#700M)	
冷却水	市水直結 (約 4ℓ/min)	
機械寸法	長さ 560 幅 700 高さ 945(mm)	
機械重量	約 136Kg	



ユーティリティー

一次電源	AC200V 三相 50/60Hz 6A
	ダイヤモンドモーター 400W 2台
給排水	給水口 PT1/2 排水口 $\phi 32$ (mm)

保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。
*本仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403号)

FAX.03-5915-0103