



GLASS BEVELLING MACHINES

コーナーR加工機

型式 HD-S1型

概要

本機は板ガラスの1コーナーのR加工を行う機械です。

ガラスをステージ上に置き、エアーシリンダーにより固定後、コーナーR加工→ポリッシング加工を1工程（往復）のできるの、タクトタイムが短くできます。

標準仕様

ワークサイズ	幅	最小 200～最大 1000(mm)
	長さ	最小 200～最大 1000(mm)
	厚さ	最小 2～最大 10(mm)
コーナー R 加工	R1～R50 精度 ± 0.15	
R加工用ダイヤ	$\phi 150$ ペンシルエッジ型 # 240M	
仕上用砥石	$\phi 150$ ポリッシング用砥石	
冷却水	市水直結 5ℓ / min	
機械寸法	長さ 1080 幅 1420 高さ 1330(mm)	
機械重量	約 560kg	



ユーティリティー

一次電源	AC200V 三相 50 / 60Hz
	砥石ユニット旋回モーター 90W1 台
	砥石ユニット上下移動モーター 25W1 台
	砥石駆動モーター 750W1 台
乾空源	5kg/c m ³ 40Nℓ / min
給排水	市水約 5ℓ / min
排水	排水口 $\phi 60$ (mm)

保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。

* 本仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403 号)

FAX.03-5915-0103