



GLASS BEVELLING MACHINES


簡易洗浄乾燥装置

型式 B-10L型

概要

本装置はガラス・セラミック等の小物の製品の汚れを洗浄し、吸水ローラを通過して温風にて乾燥させ、連続で出来る洗浄乾燥装置です。特長として、小物の洗浄乾燥が連続運転で出来ます。また装置の設置場所が狭くてもよく価格が手頃です。送りゴムローラー・ブラシ・吸水ロール等の交換が片持方式なので簡単です。

工程



標準仕様

ワークサイズ	幅	最小 6～最大 150(mm)
	長さ	最小 35～最大 150(mm)
	厚さ	最小 0.4～最大 5.0(mm)
ワーク輸送	ロールコンベヤ 1～4m/min	
洗浄水	市水又は純水 (約 4ℓ/min)	
設置寸法	長さ 1825 幅 750 高さ 1400(mm)	
装置重量	約 350kg	
作業高さ	914mm (調整量 ±30mm)	



ユーティリティー

一次電源	AC200V 三相 50 / 60Hz30A
動力関係	送りゴムローラー三相 200V60W 2台
	ブラシ回転 三相 200V40W 2台
	温風乾燥 三相 200V2000W 1台
給排水	給水口 PY1/2 排水口 φ32(mm)

保証期間

貴社ご指定場所に据付け後と致します。

* 本仕様は改良のため、
予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 ユウコウ

E-mail: info@yuko-co.jp

TEL.03-5915-0102

〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 -403 (板橋区・第一工場ビル 403号)

FAX.03-5915-0103